Information produit
Motor Clean

PI 39/09/14/2026

Description

Combinaison d'additifs hautement efficace pour une bonne élimination de dépôts à l'intérieur du moteur avant la vidange d'huile. Détache les résidus d'huile et dépôts, enveloppe les particules de saleté et les transporte hors du circuit d'huile lors de l'évacuation de l'huile usagée. Ensuite, l'huile fraîche peut déployer toute sa performance dans le moteur nettoyé. Cela garantit une lubrification rapide, une performance optimale du moteur et une usure réduite.



Propriétés

- rentabilité élevée
- compatible avec filtre à particules et catalyseur
- assure une lubrification suffisante
- nettoyage en douceur
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- nettoyage rapide et efficace
- utilisation simple
- compatible avec turbocompresseur

Données techniques

Couleur/aspect	yellow, brown
Base	additive, carrier liquid
Point d'inflammation	63 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-45 °C DIN ISO 3016
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s
Odeur	characteristic

Champs d´application

Indiqué pour toutes les huiles moteur courantes pour moteurs essence et diesel avec ou sans filtre à particules diesel (FAP). Compatible avec catalyseur et turbocompresseur. S'utilise sans danger dans les véhicules équipés de courroies à bain d'huile. Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile.

Commentaire

Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile !

Utilisation

500 ml suffisent pour un volume d'huile jusqu'à 5 l. Ajouter avant la vidange à l'huile moteur à température de service. Après l'ajout, laisser tourner le moteur pendant environ 10 min au ralenti. Ensuite, vidanger l'huile et remplacer le filtre. Compatible avec toutes les huiles moteur du commerce.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte métallique	1019 DE-EN-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com