

Motor Clean

Beschrijving

Zeer effectieve additievencombinatie voor het effectief verwijderen van vervuiling in de motor voordat de olie wordt ververs. Lost olieresten en -afzettingen op, omhult de vuildeeltjes en voert ze af uit het oliecircuits bij het aftappen van de gebruikte olie. Daarna kan de verse olie zijn volle werking ontplooiën in de gereinigde motor. Dit zorgt voor een snelle doorsmering, optimale motorprestaties en minimale slijtage.



verkrijgbare motoroliën.

Eigenschappen

- hoge mate van efficiency
- getest op roetfilter en katalysator
- voorkomt te weinig smering
- voorzichtige reiniging
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen
- snelle en effectieve reiniging
- eenvoudig toe te passen
- getest voor turbo

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	yellow, brown
Basis	additive, carrier liquid
Vlampunt	63 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle in de handel gebruikelijke motoroliën in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). Getest voor turbo en katalysator. Zonder bezwaar te gebruiken in voertuigen met in olie lopende tandriemen. Niet geschikt voor motorfietsen met natte koppeling.

Verwijzing

Niet geschikt voor gebruik op motorfietsen met natte koppelingen

Gebruik

500 ml zijn voldoende voor een olievulhoeveelheid tot 5 l. Vóór het verversen van de olie aan de bedrijfswarme motorolie toevoegen. Na het toevoegen de motor ca. 10 min. stationair laten draaien. Vervolgens olieerversing en filtervervanging uitvoeren. Compatibel met alle in de handel

Verpakking

500 ml Bus blik 1019
DE-EN-ES-FR-IT-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.