Информация к продукту
Motor Clean

PI 39/11/12/2026

Описание

Высокоэффективная комбинация присадок для эффективного удаления загрязнений внутри двигателя перед заменой масла. Растворяет остатки масла и отложения, обволакивает частицы грязи и выносит их из масляного контура при сливе отработанного масла. После этого свежее масло может полностью раскрыть свою эффективность в очищенном двигателе. Это обеспечивает быстрое смазывание, оптимальную мощность двигателя, минимальный износ и снижение выбросов ОГ.



Свойства

- высокая экономичность
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- предотвращает недостаточную смазку
- щадящая очистка
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- быстрая и эффективная очистка
- простое применение
- проверенно на турбонагнетателях

Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow, brown
База	additive, carrier liquid
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Запах	characteristic

Сфера применения

Подходит для всех имеющихся в продаже моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него. Испытано с турбодвигателем и катализатором. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле.

Внимание!

Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле!

Применение

500 мл достаточно для объема заправки масла до 5 л. Добавление перед заменой масла в прогретое до рабочей температуры моторное масло. После добавления дать двигателю поработать в течение прибл. 10 мин. на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	1883 AR-EL-PT-RO-RU-UK

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com