Produktinformatie

PI 32/11/12/2026

Volsynthetische hypoïdtransmissieolie (GL4/5) 75W-90



Beschrijving

Volledig synthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Overtreft de hoogste testeisen van gerenommeerde autofabrikanten. Garandeert zelfs bij extreme gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten. Biedt een hoge smeringbetrouwbaarheid en een optimale bescherming tegen slijtage. Beschikt over een uitstekend laagtemperatuurgedrag, vermindert geluiden van de transmissie en maakt zeer lange olieverversingsintervallen mogelijk.

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

BMW 83 22 2 365 987 • BMW Synthetik OSP • MB 235.8 • MB 235.11 • MB 235.21 • MIL-PRF 2105 E • SAE J 2360 • Volvo 97312 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	106,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	15,6 mm²/s ASTM D7042
Viscositeitsindex	157 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universeel toepasbare transmissieolie voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten in acht genomen worden.

Gebruik

Bij de keuze de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse in acht nemen. Kan worden gemengd met iedere merk-transmissieolie. Optimale werking alleen bij ongemengd gebruik.

Verpakking

1 l Bus kunststof	1024 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	20956 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com