Πληροφορία προϊόντος
Λιπαντικό κινητήρων 2T

PI 44/08/31/2026

Περιγραφή
Το λιπαντικό κινητήρα 2T αποτελείται από επιλεγμένα ορυκτά και συνθετικά βασικά λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα, προσαρμοσμένο στη χρήση σε κινητήρες 2T με ανεξάρτητη λίπανση ή ανάμιξη με βενζίνη.



Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αυτοαναμιγνυόμενο
- καύση χωρίς κατάλοιπα
- εγγυάται καθαρά μπουζί

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	59,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	130 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	110 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,06 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	red

Πεδίο χρήσης
Αυτοαναμιγνυόμενο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 2T όπως σε μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, χλοοκοπτικά και αλυσοπρίονα. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50. Προσέξτε τις αναλογίες ανάμιξης των κατασκευαστών.

Εφαρμογή
Σε ανεξάρτητη λίπανση
Ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου – Ανεφοδιαστείτε με καύσιμο, ανάλογα με την σχέση ανάμιξης – Η ανάμιξη πραγματοποιείται αυτόματα.

Σε λίπανση με ανάμιξη με βενζίνη
Ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου στο δοχείο λιπαντικού. Το λιπαντικό προσμιγνύεται στο καύσιμο μέσω του δοσομετρητή

Διαθέσιμες συσκευασίες

100 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	1029 DE
250 ml δοσιμετρική φιάλη πλαστική	1051 DE
1 l κάνιστρο πλαστικό	1052 DE
5 l κάνιστρο πλαστικό	1189 DE
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4700 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com