Information produit
Huile moteur 2-temps

PI 44/08/31/2026

Description
L'huile pour moteurs à 2 temps se compose d'huiles de base minérales et synthétiques sélectionnées avec des additifs spéciaux, adaptée à l'utilisation dans les moteurs à 2 temps à graissage séparé ou graissage par mélange d'huile et d'essence.



Propriétés
- protection anti-usure élevée
- bonne protection anticorrosion
- automiscible
- combustion sans résidus
- garantit la propreté des bougies d'allumage

Spécifications / Agréments
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Données techniques

Densité à 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	59,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	130 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-24 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	110 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,06 g/100g DIN 51575
Couleur/aspect	red

Champs d´application
Automélangeante pour l'utilisation dans les moteurs à 2 temps à refroidissement par air et eau comme les motocyclettes, les vélomoteurs, les tondeuses à gazon et les tronçonneuses. Rapport de mélange jusqu'à 1:50. Tenir compte des rapports de mélange des fabricants.

Utilisation
En cas de graissage par mélange
Vider le contenu de la boîte dans le réservoir de carburant – faire le plein de carburant selon le rapport de mélange – le mélange s'effectue automatiquement.

En cas de graissage séparé
Vider le contenu dans le réservoir d'huile. L'huile se mélange au carburant à l'aide du dispositif de dosage.

Conditionnements disponibles

100 ml Bouteille graduée plastique	1029 DE
250 ml Bouteille graduée plastique	1051 DE
1 l Bidon plastique	1052 DE
5 l Bidon plastique	1189 DE
60 l Baril de plaque noire	4700 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com