Informazioni sul prodotto
Olio motore 2T

PI 44/08/31/2026



Descrizione
L'olio motore a due tempi è composto da oli base minerali e sintetici scelti con additivi speciali, adattati per l'uso in motori a due tempi con lubrificazione a miscela e separata.

Caratteristiche
- alta protezione dall'usura
- buona protezione dalla corrosione
- automiscelante
- combustione senza residui
- garantisce candele di accensione pulite

Specifiche / Classificazioni
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	59,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	130 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-24 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	110 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,06 g/100g DIN 51575
Colore/aspetto	red

Settori di utilizzo
Automiscelante per l'uso in motori a due tempi raffreddato ad aria e ad acqua ad es. di motociclette, scooter, tosaerba e motoseghe. Rapporto di miscelazione fino a 1:50. Attenersi ai rapporti di miscelazione dei costruttori.

Utilizzo
In caso di lubrificazione a miscela
Versare il contenuto della confezione nel serbatoio del carburante, in base al rapporto di miscelazione, la miscelazione avviene automaticamente.

In caso di lubrificazione separata
Versare il contenuto della confezione nel serbatoio dell'olio. L'olio viene miscelato al carburante tramite il dosatore

Contenuto delle confezione

100 ml Flacone di dosaggio plastica	1029 DE
250 ml Flacone di dosaggio plastica	1051 DE
1 l Tanica plastica	1052 DE
5 l Tanica plastica	1189 DE
60 l Canna in lamiera nera	4700 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com