Produktinformatie
2-takt-motorolie

PI 44/08/31/2026

Beschrijving
2-takt-motorolie bestaat uit speciaal geselecteerde minerale en synthetische basisoliën met speciale additieven, afgestemd op gebruik in 2-takt-motoren met gescheiden of mengsmering.



Eigenschappen
- grote slijtagebescherming
- goede corrosiebescherming
- zelfmengend
- restloze verbranding
- garandeert schone bougies

Specificaties / Goedkeuringen
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	59,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	110 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,06 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	red

Toepassings-Gebieden
Zelfmengend voor gebruik in lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren zoals motorfietsen, brommers, grasmaaiers en kettingzagen. Mengverhouding tot 1:50. Mengverhoudingen van de fabrikanten in acht nemen.

Gebruik
Bij mengsmering
Blikinhoud in de brandstoftank vullen – brandstof, al naargelang de mengverhouding, tanken – het mengen gaat vanzelf.

Bij gescheiden smering
Blikinhoud in de olietank vullen. Olie wordt via doseerinrichting bij de brandstof gemengd.

Verpakking

100 ml Doseerfles kunststof	1029 DE
250 ml Doseerfles kunststof	1051 DE
1 l Jerrycan kunststof	1052 DE
5 l Jerrycan kunststof	1189 DE
60 l Zwarte plaat vat	4700 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com