Информация к продукту
2-Takt-Motoroil

PI 44/08/31/2026

Описание
2-х тактное моторное масло на базе смеси минерального и синтетического компонентов, а также специального пакета присадок. Для смешанной и раздельной системы смазки.



Свойства
- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание
- гарантирует чистые свечи

Спецификации / допуски
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения
Для 2-х тактных двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, газонокосилок, бензогенераторов и бензопил. Самосмешиваемо с топливом, рекомендуется использовать в пропорции 1:50 или в соответствии с рекомендациями производителей техники.

Применение
Для смешанной смазки:
Необходимое количество добавить в бензобак, затем долить необходимое количество топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

Для раздельной смазки:
Залить в маслобак. Необходимое количество масла будет дозировано автоматически.

Имеющиеся упаковки

100 мл дозирующий пластиковый баллончик	1029 DE
250 мл дозирующий пластиковый баллончик	1051 DE
1 л пластиковая канистра	1052 DE
5 л пластиковая канистра	1189 DE
60 л бочка из черной пластины	4700 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com