Πληροφορία προϊόντος
Πρόσθετο Λιπαντικού Κιβωτίου

PI 58/08/18/2026



Περιγραφή

Περιέχει υψηλής συγκέντρωσης MoS2 για μείωση της φθοράς σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, μεταδόσεις αξόνων χωρίς ενσωματωμένο μπλοκέ διαφορικό σε λιπαντικό καθώς και μηχανικά συστήματα διεύθυνσης. Το MoS2 μειώνει θερμοκρασιακές αιχμές και φροντίζει για πιο αθόρυβη λειτουργία καθώς και πιο ομαλές αλλαγές σχέσεων. Το κιβώτιο θερμαίνεται λιγότερο έντονα και επανακτά την αθόρυβη λειτουργία και την απόδοση χάρη στη λείανση των πλευρών των γραναζιών.

Ιδιότητες

- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ανθεκτικό σε καταπονήσεις και δονήσεις
- εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία αλλαγής σχέσεων
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου
- εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία του κιβωτίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	darkgrey
Ιξώδες στους 20 °C	330 mPas
Σημείο ανάφλεξης	> 100 °C DIN ISO 2592
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,998 g/ml
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, μεταδόσεις αξόνων χωρίς ενσωματωμένο μπλοκέ διαφορικό σε λιπαντικό καθώς και μηχανικά συστήματα διεύθυνσης, ιδίως σε υψηλές θερμικές καταπονήσεις.

Υπόδειξη

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρούς συμπλέκτες!

Εφαρμογή

Προσθέστε στο λιπαντικό κιβωτίου. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα κατά τη λειτουργία. Κατάλληλο και για ορυκτά αλλά και για συνθετικά λιπαντικά κιβωτίων. 20 g επαρκούν για 1 l λιπαντικού κιβωτίου. 50 g επαρκούν για 2,5 l λιπαντικού κιβωτίου.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com