Informazioni sul prodotto
Gear-Oil Additive

PI 58/08/18/2026

Descrizione

Contiene MoS2 ad alta concentrazione per la prevenzione dell'usura in cambi manuali e differenziali, coppie coniche senza bloccaggio del differenziale integrato in bagno d'olio, nonché in sistemi di sterzo meccanici. MoS2 elimina picchi di temperature e garantisce un funzionamento più silenzioso e un cambio marce più morbido. Il cambio si riscalda meno e diventa più silenzioso e performante grazie alla maggiore scorrevolezza dei fianchi dei denti.

Caratteristiche

- riduce l'attrito e l'usura
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- resistente a sollecitazioni e vibrazioni
- assicura innesti ottimali
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- riduce i rumori del cambio
- garantisce la funzione ottimale del cambio

Dati Tecnici

Colore/aspetto	darkgrey
Viscosità a 20 °C	330 mPas
Punto di infiammabilità	> 100 °C DIN ISO 2592
Forma	liquid
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,998 g/ml
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Per cambi manuali e differenziali, coppie coniche senza bloccaggio del differenziale integrato in bagno d'olio, nonché sistemi di sterzo meccanici, in particolare ad elevate sollecitazioni termiche.

Avvertenza

Non adatto all'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Utilizzo

Aggiungere all'olio per cambi. La miscelazione avviene autonomamente durante il funzionamento. È adatto sia a oli per cambi minerali che sintetici. 20 g sono sufficienti per 1 l di olio per cambi. 50 g sono sufficienti per 2,5 l di olio per cambi.

Contenuto delle confezione

50 g Tubetto di plastica	2510 EN-ES-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com