Πληροφορία προϊόντος

PI 32/09/10/2026

Stop Στη Διαρροή Λιπαντικού Κιβωτίου

Περιγραφή

Σταματά τις διαρροές λαδιού από κιβώτια ταχυτήτων που στάζουν και αποτρέπει έτσι τη δημιουργία λεκέδων λαδιού. Ανανεώνει λαστιχένια ή πλαστικά στεγανοποιητικά που έχουν ξεραθεί. Προστατεύει τους συμπλέκτες από τη ρύπανση με λάδι και αποτρέπει την ανεπαρκή λίπανση και τις ζημιές στο κιβώτιο ταχυτήτων που προκαλούνται από υπερβολικά χαμηλή στάθμη λαδιού.



Ιδιότητες

- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εύκολη εφαρμογή
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- αποκαθιστά διαρροές από συρρικνωμένα ή πορώδη στεγανοποιητικά
- αποτρέπει το λάδωμα συμπλεκτών
- προλαμβάνει την απώλεια λαδιού
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Δείκτης ιξώδους	101 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	66 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Βάση	combination of additives
Χρώμα / όψη	blue
Πυκνότητα στους 20 °C	0,92 g/ml
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά.
Υπόδειξη: Δεν είναι κατάλληλο για κιβώτια DSG, αυτόματα κιβώτια καθώς και διαφορικά και μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού (υγρός συμπλέκτης).

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο επαρκεί για έως και 1 l λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων. Προσθήκη δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η στεγανοποιητική δράση αρχίζει μετά από περ. 600 - 800 km. Σύσταση: Χρησιμοποιήστε το σε κάθε αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων για να διασφαλίσετε τη στεγανοποιητική δράση.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com