Information produit

PI 32/09/14/2026

Stop fuites d'huile pour engrenages

Description

Empêche les fuites d'huile des boîtes de vitesses qui gouttent et évite ainsi les taches d'huile. Régénère les joints durcis en caoutchouc ou matière plastique. Évite l'encrassement d'embrayages par l'huile, empêche le manque de graissage et l'endommagement des boîtes de vitesses dus à un niveau d'huile trop bas.



Propriétés

- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- utilisation simple
- augmente la sécurité du fonctionnement
- élimine les fuites causées par les joints rétrécis ou poreux
- évite l'encrassement des embrayages par l'huile
- prévient les pertes d'huile
- miscible avec les huiles de boîte de vitesses courantes

Conditionnements disponibles

50 ml Tube plastique	21524 FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

Viscosité à 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Indice de viscosité	101 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	66 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-27 °C DIN ISO 3016
Indice de couleur (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Couleur/aspect	blue
Densité à 20 °C	0,92 g/ml
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d´application

Pour boîtes de vitesses mécaniques, boîtes auxiliaires et différentiels.
Remarque : Ne convient pas aux boîtes DSG, boîtes automatiques ainsi qu'aux différentiels et motos avec embrayage à bain d'huile.

Utilisation

Le contenu traite jusqu'à 1 l d'huile de boîte de vitesses. Peut être ajouté à tout moment. L'effet d'étanchéité se manifeste au bout de 600 à 800 km environ. Recommandation : appliquer à chaque vidange d'huile de boîte de vitesses pour garantir l'étanchéité.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com