

Transmissieolie-verliesstop

Beschrijving

Stopt het olielek bij druppelende versnellingsbakken en voorkomt zo olievlekken. Regenereert verharde afdichtingen van rubber of kunststof. Beschermt koppelingen tegen bedekken met olie, verhindert gebrek aan smering en transmissiestoringen door te gering oliepeil.

Eigenschappen

- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- eenvoudig toe te passen
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- verhelpt lekkages van gekrompen of poreuze afdichtingen
- voorkomt versmering van koppelingen
- voorkomt olieeverlies
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd

onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.



Technische gegevens

Viscositeit bij 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Viscositeitsindex	101 DIN ISO 2909
Vlampunt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Kleurgetal (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	combination of additives
Kleur / uiterlijk	blue
Dichtheid bij 20 °C	0,92 g/ml
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor versnellingsbakken, hulpaandrijvingen en differentiëlen.

Aanwijzing: niet geschikt voor DSG-, automatische versnellingsbakken, differentiëlen en motorfietsen met in oliebad lopende koppeling (natte koppeling).

Gebruik

Inhoud voldoende voor maximaal 1 l transmissieolie. Kan op elk moment worden toegevoegd. Afdichtende werking treedt op na ca. 600-800 km. Aanbeveling: Gebruik bij elke transmissie-olieverversing om het afdichtende effect te garanderen.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige