

Tapa fugas caixa de velocidades

Descrição

Impede a perda de óleo em transmissão com vazamento, evitando assim manchas de óleo. Regenera as juntas endurecidas de borracha ou de plástico. Protege as embraiagens contra a fuga de óleo, previne a lubrificação insuficiente causada por um nível de óleo demasiado baixo, bem como danos na transmissão.

Características

- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- aplicação fácil
- aumenta a segurança operacional
- elimina pequenas fugas de juntas contraídas ou porosas
- impede fugas de óleo para as engrenagens
- protege contra perda de óleo
- miscível com todos os óleos para caixas de velocidades à venda no mercado

Dados técnicos

Viscosidade a 40°C	642 mm ² /s DIN 51562
Índice de viscosidade	101 DIN ISO 2909
Ponto de inflamação	66 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de cor (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Côr / aspecto	blue
Densidade a 20°C	0,92 g/ml
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais de automóveis.

Nota: Não adequado para caixas de velocidades DSG, caixas de velocidades automáticas, assim como diferenciais e motocicletas com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

O conteúdo da lata é suficiente para até 1 l de óleo para engrenagens. Pode adicionar-se a qualquer momento. O efeito vedante dá-se após aprox. 600 a 800 km. Recomendação: Aplicação a cada mudança de óleo para caixas de velocidades para garantir o efeito

vedante.

Embalagens disponíveis

50 ml Tubo plástico 21641
ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

