Информация к продукту
Getriebeöl-Verlust Stop

PI 32/09/10/2026

Описание
Предотвращает утечки масла из коробок передач и, следовательно, появление масляных пятен. Восстанавливает эластичность отвердевших уплотнений из резины или пластика. Защищает муфты сцепления от замасливания, предотвращает масляное голодание и повреждение трансмиссии из-за слишком низкого уровня масла.



Свойства
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- простое применение
- повышает устойчивость работы
- уничтожает неплотности съёжившихся или дырявых уплотнений
- не допускает замасливание сцепления
- предотвращает потерю масла
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами

Технические данные

Вязкость при 40°C	642 мм²/с DIN 51562
Индекс вязкости	101 DIN ISO 2909
Температура вспышки	66 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
База	combination of additives
Цвет / внешний вид	blue
Плотность при 20°C	0,92 г/мл
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач.
Указание: Не подходит для трансмиссий DSG, автоматических коробок передач, а также дифференциалов и мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле (мокрое сцепление).

Применение
Содержимого достаточно на макс. 1 л трансмиссионного масла. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. Уплотняющий эффект наступает после пробега в прибл. 600-800 км. Рекомендация:

Применение при каждой замене трансмиссионного масла для обеспечения уплотняющего эффекта.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com