

## ATF III

### Beschrijving

ATF III is een multifunctionele hydrauliekvloeistof voor handgeschakelde en automatische versnellingsbakken voor motorvoertuig-hydraulieksystemen en talrijke industriële toepassingen. ATF III garandeert ook onder de zwaarste omstandigheden en bij grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de vloeistoftransmissies.



### Eigenschappen

- maximale thermische stabiliteit
- uitstekende viscositeit
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- wrijving- en slijtageverminderend

### Specificaties / Goedkeuringen

Allison C4 • Dexron III G • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • ZF vrijgavenummer ZF004928

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden**

Caterpillar TO-2 • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1 • Ford Mercon

### Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	36,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Sulfaatas	0,1 g/100g DIN 51575
Afschuifstabiliteit, viscositeit bij 100 °C na 100 uur	5,4 mm <sup>2</sup> /s DIN 51350-06-KRL/C
Kleur / uiterlijk	red

### Toepassings-Gebieden

ATF III wordt gebruikt in automatische en handgeschakelde versnellingsbakken, in koppelomvormers en talrijke bekrachtigde stuurinrichtingen overeenkomstig de door de wagen- en transmissiefabrikanten voorgeschreven specificaties en bedrijfsvoorschriften.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen-, transmissie- en hydraulieksysteemfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

500 ml Bus kunststof	1405 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1043 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1056 D
20 l Jerrycan kunststof	1058 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	1246 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**