# Produktinformation

PI 33/11/06/2026

## Motorbike 2T Synth Scooter Race

### Beschreibung

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Sichert unter allen Betriebsbedingungen ein Maximum an Leistung, Schmierung, Verschleißschutz und Motorsauberkeit. Bietet ausgezeichnete Reibwerte und erhöht somit maßgeblich den Fahrspaß. Kat-getestet und rennerprobt.




### Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- thermisch hochstabil
- guter Korrosionsschutz
- selbstmischend
- rückstandsfreie Verbrennung
- verhindert die Bildung von Ablagerungen

### Spezifikationen / Freigaben

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Dichte bei 15 °C | 0,875 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 50 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 9,1 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskositätsindex | 165<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -48 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | 98 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Gesamtbasenzahl | 2,3 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche | 0,15 g/100g<br>DIN 51575 |
| Farbe/Aussehen | rot |

### Einsatzgebiet

Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Speziell für den sportlichen Einsatz geeignet. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend der Herstellervorschriften.

### Anwendung

Bei Gemischschmierung Doseninhalt in den Kraftstofftank einfüllen und Kraftstoff je nach Mischungsverhältnis nachtanken. Vermischung erfolgt selbstständig. Bei Getrenntschmierung Doseninhalt in den Öltank einfüllen. Öl wird über Dosiereinrichtung dem Kraftstoff beigemischt.

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Kanister | 1053 |
| Kunststoff | AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com