Produktinformation
ATF III

PI 37/10/21/2026

Beschreibung
Multifunktionale Hydraulikflüssigkeit für Schalt- und Automatikgetriebe für Kraftfahrzeug-Hydraulik-Systeme und zahlreiche Industrieanwendungen. Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe.



Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hervorragende Viskositätsstabilität
- höchste thermische Stabilität
- hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- reibungs- und verschleißmindernd

Spezifikationen / Freigaben
Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • ZF Freigabenummer ZF004928

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Dexron III G • Ford Mercon • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	36,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Sulfatasche	0,1 g/100g DIN 51575
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 100 h	5,4 mm²/s DIN 51350-06-KRL/C
Farbe/Aussehen	rot

Einsatzgebiet
Eingesetzt in automatischen Getrieben und Schaltgetrieben, in Drehmomentwandlern und zahlreichen Servolenkungen entsprechend den von den Kfz- und Getriebeherstellern vorgeschriebenen Spezifikationen und Betriebsvorschriften.

Anwendung
Betriebsvorschriften der Kfz-, Getriebe- und Hydrauliksystemhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1405 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	1043 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Kanister Kunststoff	1056 DE
20 l Kanister Kunststoff	1058 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	1246 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com