Produktinformation
Start Fix

PI 23/08/14/2026



Beschreibung

Die sichere Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit, nassen Zündkerzen und schwacher Batterie. Besteht aus einer Wirkstoffkombination besonders leicht entzündlicher Stoffe und ist für alle Benzin- und Dieselmotoren bestens geeignet. Erleichtert den Start von Verbrennungsmotoren und wirkt auch bei extremer Kälte. Schont die Batterie und ist wirtschaftlich in der Anwendung.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- für Benzin- und Dieselmotoren geeignet
- sichert den Winterbetrieb
- erleichtert das Startverhalten
- schont Motor und Batterie
- verbesserter Zündvorgang

Technische Daten

Basis	Ether, Korrosionsschutz-Additiv
Treibgas	Propan, Butan mit Stickstoff überlagert
Form	aerosol, flüssig
Farbe/Aussehen	farblos
Geruch	Ether

Einsatzgebiet

Für 2- und 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren. Bei Startschwierigkeiten durch feuchte Witterung, Kälte, schwache Batterien, Mängel in der Anlage und nasse Zündkerzen. Einsetzbar bei Pkw, Lkw und Bussen, Motorrädern, Booten, Baumaschinen, Gabelstaplern und anderen Flurförderfahrzeugen, Traktoren, kleinen Bodenbearbeitungsgeräten, Rasenmähern, Schneepflügen, Motorsägen, Pumpen, mobilen Aggregaten aller Art für Antriebe, Pressluft- oder Stromerzeugung usw.

⚠ 0

Anwendung

Direkt in den Luftfilter oder die Luftansaugleitung sprühen und sofort starten. Bei Benzinmotoren nur leicht Gas geben, bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. **Hinweis:** Enthält besonders entzündliche Stoffe. Deshalb darf während des Gebrauchs nicht geraucht werden. Ebenso darf die Starthilfe nicht in der Nähe offener Flammen oder anderer Zündquellen benutzt werden.

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol	1085 DE-FR-IT
200 ml Dose Aerosol	2991 DA-FI-NO-SV
200 ml Dose Aerosol	20768 EN-ES-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com