Πληροφορία προϊόντος
Start Fix

PI 23/08/14/2026

Περιγραφή
Φροντίζει για σίγουρη υποβοήθηση εκκίνησης στο κρύο, με υγρασία, με βρεγμένα μπουζί και αδύναμη μπαταρία. Το Start Fix αποτελείται από έναν συνδυασμό δραστικών ουσιών ιδιαίτερα εύφλεκτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Διευκολύνει την εκκίνηση κινητήρων εσωτερικής καύσης, αποτελεσματικό ακόμη και σε ακραίο ψύχος. Προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία, οικονομικό στη χρήση. Ευκολότερη διαδικασία ανάφλεξης που προστατεύει.



Ιδιότητες
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
- κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες
- εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία
- διευκολύνει τη συμπεριφορά εκκίνησης
- προστατεύει τον κινητήρα και την μπαταρία
- βελτιωμένη διαδικασία ανάφλεξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	ether, anti-corrosive additive
προωθητικό αέριο	propane, butane under nitrogen
Μορφή	aerosol, liquid
Χρώμα / όψη	colourless
Οσμή	Ether

Πεδίο χρήσης
Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες 2T και 4T. Σε δυσκολίες εκκίνησης σε καιρικές συνθήκες με υγρασία, ψύχος, αδύναμη μπαταρία, αστοχίες στην εγκατάσταση και βρεγμένα μπουζί. Δυνατότητα χρήσης σε επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία, μοτοσυκλέτες, σκάφη, μηχανήματα έργων, περονοφόρα και άλλα οχήματα βιομηχανικής χρήσης, ελκυστήρες, μικρά μηχανήματα προετοιμασίας εδαφών, χλοοκοπτικά, εκχιονιστήρες, αλυσοπρίονα, αντλίες, φορητά συγκροτήματα κάθε είδους για μηχανισμούς μετάδοσης, παραγωγή πεπιεσμένου αέρα ή ρεύματος κτλ.

⚠ 0

Εφαρμογή
Ψεκάστε κατευθείαν στο φίλτρο αέρα και στην εισαγωγή αέρα και ξεκινήστε αμέσως. Στους βενζινοκινητήρες δώστε μόνο ελάχιστο γκάζι, στους πετρελαιοκινητήρες ξεκινήστε με πλήρες γκάζι. Με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου ή με τηλεχειριστήριο διευκολύνεται η διαδικασία εκκίνησης, καθώς είναι δυνατή η εκκίνηση κατά τον ψεκασμό. **Υπόδειξη:** Περιέχει ιδιαίτερα εύφλεκτες ουσίες. Για αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κατά τη χρήση. Η υποβοήθηση εκκίνησης δεν επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιείται κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι	1085 DE-FR-IT
200 ml δοχείο σπρέι	20768 EN-ES-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com