Informazioni sul prodotto
MoS2 Leichtlauf 10W-40

PI 64/09/10/2026

Descrizione
Sviluppato appositamente per l'impiego in tutte le stagioni. Oli base minerali e sintetici accuratamente selezionati e un alto tenore di additivi, tra cui il lubrificante solido bisolfuro di molibdeno (MoS2), garantiscono una lubrificazione ottimale in condizioni d'esercizio estreme e lunghi intervalli di cambio dell'olio.



Caratteristiche
- eccellente protezione dall'usura
- assenza di influenze dannose sui catalizzatori
- buon comportamento di avviamento a freddo
- stabile all'invecchiamento e a livello di viscosità
- eccellente pulizia del motore
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- adatto per motori a benzina e diesel con e senza sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico (ATL)
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	92,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	14,6 mm²/s ASTM 7042
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Dati Tecnici

Cenere di solfati	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Colore/aspetto	grey-black

Settori di utilizzo
Per motori a benzina e Diesel. Adatto particolarmente per veicoli senza filtro antiparticolato. Testato per turbo e catalizzatore.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli!

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1091 DE-FR-IT
1 l Tanica plastica	2042 CAEN-CAFR-USEN
1 l Tanica plastica	2626 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Tanica plastica	6948 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Tanica plastica	1092 DE-FR-IT
5 l Tanica plastica	2043 CAEN-CAFR-USEN
5 l Tanica plastica	2184 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	1089 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	1090 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	1094 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informazioni sul prodotto

MoS2 Leichtlauf 10W-40

PI 64/09/10/2026

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com