Produktinformatie
MoS2 Leichtlauf 10W-40

PI 64/09/10/2026



Beschrijving

Speciale ontwikkeling voor gebruik het hele jaar door. Speciaal geselecteerde minerale en synthetische basisoliën en een hoog gehalte aan additieven, waaronder het vaste smeermiddel molybdeendisulfide (MoS2), zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en lange olieverversingsintervallen.

Eigenschappen

- voortreffelijke slijtagebescherming
- geen schadelijke invloeden op katalysatoren
- goed koudestartgedrag
- verouderings- en viscositeitsstabiel
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende noodloopeigenschappen
- geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met en zonder roetfilter (ATL)
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	92,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	14,6 mm²/s ASTM 7042
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	grey-black

Toepassings-Gebieden

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren. Speciaal geschikt voor voertuigen zonder roetpartikelfilter. Turbo- en katalysator-getest.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2042 CAEN-CAFR-USEN
1 l Jerrycan kunststof	2626 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	6948 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2043 CAEN-CAFR-USEN
5 l Jerrycan kunststof	2184 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1089 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	1090 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	1094 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com