

Laadklepolie

Eigenschappen

- uitstekende afdichtingscompatibiliteit
- garandeert een optimale aandrijffunctie
- hoge mate van slijtagebescherming
- zorgt voor een hoge smerwerking op alle bewegende onderdelen in het hydraulische remcircuit
- maximale thermische stabiliteit



Specificaties en goedkeuringen

Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 15 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	15 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	3,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	112 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	180 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 54 °C	<10 min DIN ISO 6614
Luchtafscheidingsvermogen	2 min DIN ISO 9120
Schuimgedrag bij 24 °C	30/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	30/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-B DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Neutralisatiegetal	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
neutralisatiegetal na 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Oxide-as	0,16 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfaatas	0,17 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	0,5 DIN ISO 2049

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk gelb

Verpakking

1 l Bus kunststof 1097
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.