Produktinformation
Zentralhydrauliköl

PI 67/11/09/2026



Beschreibung
Zentralhydrauliköle von LIQUI MOLY entsprechen höchsten technischen Anforderungen und eignen sich für vielzählige Anwendungen im Kfz-Bereich. Die sorgfältig gewählten Formulierungen aus besten Rohstoffen sorgen für exzellentes Temperaturverhalten und gewährleisten selbst bei tiefsten Temperaturen von bis zu -45 °C die volle Funktion der Systeme. Alle Zentralhydrauliköle überzeugen durch ausgezeichneten Verschleiß-, Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimale Reibwerte und minimalste Schaumneigung.

Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- höchste thermische Stabilität
- hervorragender Korrosionsschutz

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW 81 22 9 407 758 • DTFR 31B120 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • MB 345.1 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

Technische Daten

Viskosität bei 40 °C	19,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	300 DIN ISO 2909
Farbe/Aussehen	grün
Dichte bei 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Schaumverhalten bei 24 °C	50/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	35/0 ml ISO 6247

Einsatzgebiet
Diese synthetische Hydraulikflüssigkeit mit aschefreien Additiven eignet sich optimal für Lenkungen, elektrohydraulische Verdecke, Niveauregulierungen, hydropneumatische Federungen, Dämpfungssysteme, Fahrerhauskippeinrichtungen etc.

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Dieses Öl kann auch zum Nachfüllen in Systemen verwendet werden. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	1127 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	8184 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	1147 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	1148 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com