Πληροφορία προϊόντος

PI 67/11/09/2026

Λιπαντικό κεντρικής υδραυλικής εγκατάστασης



Περιγραφή

Τα λάδια κεντρικών υδραυλικών συστημάτων της LIQUI MOLY ικανοποιούν εξαιρετικά υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και ενδείκνυνται για πολυάριθμες εφαρμογές στον τομέα των αυτοκινήτων. Οι προσεκτικά επιλεγμένες συνθέσεις από τις καλύτερες πρώτες ύλες εγγυώνται βέλτιστη συμπεριφορά σε διάφορες θερμοκρασίες και εξασφαλίζουν ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -45 °C την πλήρη λειτουργία των συστημάτων. Όλα τα λάδια κεντρικών υδραυλικών συστημάτων διακρίνονται για εξαιρετική προστασία από φθορά, γήρανση και διάβρωση καθώς και για βέλτιστες τιμές τριβής και ελάχιστη τάση για δημιουργία αφρού.

Ιδιότητες

- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- κορυφαία θερμική σταθερότητα
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

BMW 81 22 9 407 758 • DTFR 31B120 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • MB 345.1 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	19,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	6,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	300 DIN ISO 2909
Χρώμα / όψη	green
Πυκνότητα στους 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Σημείο ανάφλεξης	150 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	50/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	35/0 ml ISO 6247

Πεδίο χρήσης

Αυτό το συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με πρόσθετα χωρίς τέφρα ενδείκνυται ιδανικά για συστήματα διεύθυνσης, ηλεκτροϋδραυλικές οροφές, συστήματα ρύθμισης στάθμης, υδροπνευματικές αναρτήσεις, συστήματα απόσβεσης, συστήματα ανατροπής καμπίνας οδηγού κλπ.

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων. Αυτό το λάδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συμπλήρωση σε συστήματα. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	1158 AR-DE-EL-FR-NL
20 l κάνιστρο πλαστικό	1147 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1148 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com