

Huile pour système hydraulique central

Description

Les huiles LIQUI MOLY pour systèmes hydrauliques centralisés remplissent les plus hautes exigences techniques et conviennent à de nombreuses applications dans le domaine automobile. Les formulations sélectionnées avec soin à partir des meilleures matières premières garantissent une excellente tenue aux températures et un bon fonctionnement des systèmes même à de très basses températures atteignant -45 °C. Toutes les huiles pour systèmes hydrauliques centralisés offrent une excellente protection contre l'usure, le vieillissement et la corrosion, de même que des valeurs de friction optimales et une très faible tendance à la formation de mousse.

Propriétés

- stabilité au vieillissement optimale
- excellent comportement aux températures basses
- bon comportement viscosité-température
- stabilité thermique maximale
- excellente protection anticorrosion

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

BMW 81 22 9 407 758 • DTFR 31B120 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • MB 345.1 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

Données techniques

Viscosité à 40 °C	19,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	300 DIN ISO 2909
Couleur/aspect	green
Densité à 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Point d'inflammation	150 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-51 °C DIN ISO 3016
Moussage à 24 °C	50/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	35/0 ml ISO 6247

Champs d'application

Ce liquide hydraulique synthétique contenant des additifs sans cendres, est parfaitement adapté aux

directions, capotes électrohydrauliques, correcteurs d'assiette, suspensions hydropneumatiques, systèmes d'amortissement, systèmes de basculement de cabine, etc.

Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. Cette huile peut également être utilisée pour faire l'appoint de systèmes. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	1127 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	1158 AR-DE-EL-FR-NL
1 l Boîte plastique	8184 DE-FR-IT
1 l Boîte plastique	9524 AR-DE-EN-FR
1 l Boîte plastique	21239 AR-DZAR-EN-FR
20 l Bidon plastique	1147 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	1148 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

