


Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD**Eigenschappen**

- zeer sterk reinigingseffect
- hoge smeerveiligheid
- grote slijtagebescherming
- gering verlies door verdamping
- uitstekende corrosiebescherming
- geschikt voor klassieke motorfietsen met oliefilter

**Specificaties en goedkeuringen**

API SC • API SD • API SE • API CC

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	178 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	20 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -15°C (CCS)	≤ 9500 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	5,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,65 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1128 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1129 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1135 D-GB
205 l Vat blik	20659 D-GB