

Classic Motor Oil SAE 50**Eigenschappen**

- voortreffelijke corrosiebescherming
- hoge smeerveiligheid
- hoge mate van slijtagebescherming
- geschikt voor klassieke motorfietsen zonder oliefilter

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 220 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	220 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	280 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 82°C	<=30 min DIN ISO 6614
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Neutralisatiegetal	0,4 mg KOH/g DIN 51558 T1
Sulfaatas	0,35 g/100g DIN 51575
Toename cokesresten	1,1 g/100g DIN 51352 Teil 1
Kleurgetal (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1130 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	1131 D-GB-I-E-P



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.