Πληροφορία προϊόντος
Classic Motoroil SAE 30

PI 31/08/25/2026

Περιγραφή

Πολύ ελαφρά ενισχυμένο, μονότυπο ορυκτέλαιο κινητήρα. Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις κλασικών οχημάτων και μοτοσυκλετών χωρίς φίλτρο λαδιού ή/και με κυκλωνικό διαχωριστή (μεταλλικό φίλτρο). Τα επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και τα πρόσθετα εξασφαλίζουν τέλεια λίπανση και άριστη προστασία από τις φθορές υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιότητες

- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- κατάλληλο για κλασικές μοτοσικλέτες χωρίς φίλτρο λαδιού

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους ISO	VG 100 DIN 51519
Πυκνότητα στους 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	100 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	11,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	97 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-21 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	246 °C DIN ISO 2592
αντιγαλακτωματοποιητική ικανότητα στους 82°C	<= 30 min DIN ISO 6614
ικανότητα διαχωρισμού με αέρα	6 min DIN ISO 9120
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	80/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	50/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C μετά από 93,5°C	80/0 ml ISO 6247
διάβρωση δράση σε χάλυβα	0-B DIN ISO 7120
διαβρωτική δράση σε χαλκό	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
αριθμός ουδετεροποίησης	0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1
αριθμός ουδετεροποίησης μετά από 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587



Τεχνικά χαρακτηριστικά

οξειδωτική τέφρα	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
θειική τέφρα	0,02 g/100g DIN 51575
σύντομη δοκιμή γραναζιών FZG κανονική δοκιμή A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για κλασικά οχήματα και μοτοσυκλέτες χωρίς φίλτρο λαδιού ή με κυκλωνικό διαχωριστή (μεταλλικό φίλτρο), στα οποία απαιτείται μη ενισχυμένο ή πολύ ελαφρά ενισχυμένο λιπαντικό.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των
κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1132 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	1133 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com