

Longtime High Tech 5W-30

Beschrijving

Moderne lichtlopende motorolie van topklasse. Voor gebruik het hele jaar door in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie in combinatie met de nieuwste additieven beschermt uitstekend tegen slijtage, verlaagt het olie- en benzineverbruik en zorgt voor een snelle oliecirculatie van de motor. Ook uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).

Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- soepel lopende motor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- lange levensduur motor
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- voortreffelijke slijtagebescherming

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2, C3 • API SQ • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Fiat 9.55535-S1 • Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • MB 229.31 • MB 229.52 • Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30 • VW 505 00 • VW 505 01

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	71,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	12,2 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909



Technische gegevens

HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor de modernste benzinemotoren en dieselmotoren met meerkleppentechniek, Valvetronic en uitlaatgasturbo alsmede met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieverseringsintervallen en hoge motorische eisen.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9506 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan kunststof	1144 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	9507 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Longtime High Tech 5W-30

Verpakking

20 l Jerrycan	1138
kunststof	DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat	1139
vat	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte	1140
plaat vat	DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Container	1146
	DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.