Informazioni sul prodotto

PI 28/09/22/2026

Olio per scatola dello sterzo 3100



Descrizione

Fluido idraulico sviluppato appositamente secondo gli elevati requisiti di Daimler. L'olio per scatola dello sterzo 3100 può essere utilizzato sia con sterzi meccanici sia con servosterzi di numerosi veicoli Mercedes-Benz. Oli base selezionati e componenti additivi moderni garantiscono una valore di viscosità e d'attrito ottimale, un'ottima protezione antiusura, un'elevata stabilità termica e all'invecchiamento, nonché un'eccellente protezione dalla corrosione. Inoltre l'olio per scatola dello sterzo 3100 presenta caratteristiche alle basse temperature eccellenti.

Caratteristiche

- ottimale stabilità all'invecchiamento
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- riduce l'attrito e l'usura
- buon rapporto viscosità-temperatura
- eccellente protezione dalla corrosione
- massima stabilità termica

Specifiche / Classificazioni

Dexron II D • DTFR 38B100 (236.3) • MB-Approval 236.3

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

VW G 009 300 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11 • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	33 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	6,65 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 40000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	163 DIN ISO 2909
Punto di infiammabilità	198 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Adatto all'impiego su sterzi meccanici e su servosterzi.

Utilizzo

Attenersi alle indicazioni dei costruttori del gruppo o della casa automobilistica. L'olio per scatola dello sterzo 3100 è adatto anche per rabboccare impianti contenenti un normale olio ATF con queste specifiche. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica	1145 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com