Информация к продукту
Lenkgetriebe-Öl 3100

PI 28/09/22/2026



Описание
Гидравлическая жидкость, разработанная специально по высоким требованиям Даймлера. Lenkgetriebe-Ol 3100 может использоваться как в чисто механических редукторах рулевого управления, так и в рулевых приводах с сервомеханизмом большинства транспортных средств Мерседес Бенц. Современные базовые масла и комплекс присадок обеспечивают нужную вязкость и коэффициент трения, отличную защиту от износа, высокую тепловую и антиокислительную стабильность, а также отличную коррозионную стойкость. Lenkgetriebe-Ol 3100 имеет отличные низкотемпературные характеристики.

Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- отличное поведение при низких температурах
- снижает трение и износ
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличная антикоррозионная защита
- высочайшая термическая стабильность

Спецификации / допуски
Dexron II D • DTFR 38B100 (236.3) • MB-Approval 236.3

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
VW G 009 300 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11 • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C

Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	33 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,65 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 40000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	163 DIN ISO 2909
Температура вспышки	198 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Для использование в механических управлениях и в рулевых приводах с сервомеханизмом.

Применение
Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или рекомендации автомобильных производителей. Lenkgetriebe-Oil 3100 подходит также для доливки в системы, для которых действуют спецификации ATF-масел. Оптимальная эффективность гарантируется только в чистом, несмешанном состоянии продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	1145 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com