

Synthoil Longtime Plus 0W-30

Beschrijving

Volledig synthetische longlife-motorolie van de 2e generatie. Speciaal ontwikkeld voor het VW-motorenassortiment vanaf modeljaar 2000 met verlengde onderhoudsintervallen (WIV). De combinatie van onconventionele, synthetische basisoliën met innovatieve additieftechnologie levert zeer afschuifstabiele motorolie met een laag viscositeitsgehalte, die aanslag verhindert, wrijvingsverliezen van de motor verlaagt en optimaal beschermt tegen slijtage. Verlengt de levensduur van de motor.

Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge afschuifstabiliteit
- uitstekende smeringsveiligheid
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge mate van slijtagebescherming
- vermindert wrijvingsverlies
- extreem laag verdampingsverlies

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A5/B5 • VW 506 01

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

VW 503 00 • VW 506 00

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	52,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM 5293
Viscositeitsindex	169 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016



Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Olie voor het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren met en zonder pomp-sproeier-technologie. Voor auto's met onderhoudsintervalverlenging (WIV) van Audi, Volkswagen, Seat en Škoda. Getest voor turbo en katalysator.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of voertuigfabrikanten moeten in acht worden genomen.

Opmerking: Deze motorolie is niet achterwaarts compatibel, dus mag in geen geval in motoren van "niet-WIV-voertuigen" worden gevuld.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1150 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan kunststof	1151 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.