Informações sobre o produto
Synthoil Longtime Plus 0W-30

PI 30/10/15/2026

Descrição
Óleo para motores Longlife 100% sintético de 2ª geração. Especialmente desenvolvido para as exigências mais recentes da gama de motores da VW, a partir do modelo do ano 2000, com intervalo de manutenção prolongado (WIV). A combinação de óleos base sintéticos não convencionais com a mais inovadora tecnologia no que diz respeito a aditivos resulta num óleo para motores de baixa viscosidade e alta resistência ao cisalhamento, que previne a formação de depósitos, reduz as perdas por fricção do motor e protege contra o desgaste. A consequência é o aumento da durabilidade do motor.

Características
- limpeza óptima do motor
- testado para turbos e catalisadores
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- excelente segurança de lubrificação
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- excelente protecção contra o desgaste
- reduz as perdas por atrito
- perdas por volatilização extremamente baixas

Especificações / Autorizações
ACEA A5/B5 • VW 506 01

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:
VW 503 00 • VW 506 00

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	0W-30 SAE J300
Densidade a 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	52,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	9,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM 5293
Índice de viscosidade	169 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	⩾ 2,9 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016



Dados técnicos

Perda por volatilização (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	⩽ 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Campos de utilização
Óleo para o ano inteiro para motores a gasolina e diesel com e sem tecnologia bomba-injector. Para veículos com intervalo de manutenção prolongado (WIV) das marcas Audi, Volkswagen, Seat e Škoda. Testado para turbo e catalisador.

Utilização
Ter em conta as especificações e directrizes dos fabricantes de automóveis ou dos grupos.

Nota: Este óleo para motores não é compatível com motores antigos. Por isso, não se pode adicionar este óleo de maneira alguma em motores de veículos sem intervalo de manutenção prolongado (WIV).

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1150 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan plástico	1151 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com