Information produit
Special Tec 5W-30

PI 38/11/12/2026



Description
Huile HC à faible viscosité de formulation moderne pour une utilisation toute saison. Spécialement pour les véhicules exigeant une huile moteur de la spécification ACEA A1 ou B1. La combinaison d'huiles de bases non conventionnelles et d'additifs très modernes garantit une huile moteur à faible viscosité et très stable au cisaillement qui empêche efficacement les dépôts, réduit les pertes de friction dans le moteur et protège remarquablement bien de l'usure. La durée de vie du moteur s'en trouve ainsi considérablement prolongée.

Propriétés
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- stabilité au vieillissement optimale
- grande stabilité au cisaillement
- alimentation en huile rapide à basses températures
- grande sécurité de lubrification
- grande propreté du moteur

Spécifications / Agréments
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Fiat 9.55535-G1

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	53,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	170 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016

Données techniques

Perte par évaporation (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Indice de base total	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Champs d´application
Est actuellement exigée en premier lieu pour différents types de véhicules de chez Ford avec moteur à essence et diesel à partir de 7/98 ainsi que par d'autres constructeurs automobiles.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1163 DE-FR-IT
1 l Bidon plastique	9508 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Bidon plastique	1164 DE-FR-IT
5 l Bidon plastique	9509 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com