Informazioni sul prodotto
Special Tec 5W-30

PI 38/11/12/2026

Descrizione
Olio lubrificante HC a bassa viscosità con una formulazione moderna per tutte le stagioni. Appositamente studiato per i veicoli che richiedono un olio motore con specifiche ACEA A1 o B1. La combinazione di oli base non convenzionali con additivi all'avanguardia garantisce un olio motore a bassa viscosità e stabile al taglio, in grado di prevenire la formazione di sedimenti, ridurre le perdite di attrito del motore e offrire un'eccellente protezione dall'usura. In questo modo la durata del motore sarà significativamente più lunga.



Caratteristiche
- testato per turbo e catalizzatore
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- alta stabilità al taglio
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature
- alta sicurezza di lubrificazione
- alta pulizia del motore

Specifiche / Classificazioni
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
Fiat 9.55535-G1

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	53,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	170 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-42 °C DIN ISO 3016

Dati Tecnici

Perdita per evaporazione (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Numero totale di basicità	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	1,2 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Attualmente viene richiesto principalmente per diversi modelli di veicoli della casa Ford con motore benzina e diesel a partire dall'anno di costruzione 7/98, ma anche da altri produttori di veicoli.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1163 DE-FR-IT
1 l Tanica plastica	9508 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Tanica plastica	1164 DE-FR-IT
5 l Tanica plastica	9509 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com