Produktinformatie
Special Tec 5W-30

PI 38/11/12/2026

Beschrijving
Lichtloopolie met modernste formule voor gebruik het hele jaar door. Speciaal voor voertuigen die een motorolie met de specificatie ACEA A1 of B1 vereisen. De combinatie van onconventionele basisoliën met ultramoderne additieven levert een laag viscose, zeer afschuifstabiele motorolie, die aanslag gegarandeerd verhindert, de wrijvingsverliezen in de motor verlaagt en uitstekend beschermt tegen slijtage. Hierdoor wordt de levensduur van de motor aanzienlijk verlengd.



Eigenschappen
- getest voor turbo en katalysator
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- zeer schone motor

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1 • Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

Toepassings-Gebieden
Wordt momenteel in eerste instantie verlangd voor verschillende wagentypes van de firma Ford in benzine- en dieselvoertuigen vanaf 7/98, alsook door andere autoproducenten.

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Fiat 9.55535-G1

Gebruik
De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	53,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9508 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	9509 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com