Πληροφορία προϊόντος
Synthoil Longtime 0W-30

PI 34/10/12/2026

Περιγραφή
Υπερσύγχρονο, πλήρως συνθετικό λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα για χρήση όλο τον χρόνο και κατά τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης. Ο συνδυασμός συνθετικών βασικών λαδιών με καινοτόμο τεχνολογία πρόσθετων εξασφαλίζει ένα λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα με υψηλή αντοχή στη διάτμηση, το οποίο αποτρέπει αξιόπιστα τον σχηματισμό επικαθίσεων, μειώνει τις απώλειες τριβής στον κινητήρα και παρέχει βέλτιστη προστασία από τη φθορά. Συνιστάται για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υπερσυμπιεστή και καταλυτικό μετατροπέα.

Ιδιότητες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης
- ακραία αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	65,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	175 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	9,0 % ASTM D5800 Method B
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων, με ή χωρίς υπερτροφοδότηση, καθώς και με ή χωρίς ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (LLK). Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και υψηλές απαιτήσεις κινητήρων.

Εφαρμογή
Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	8976 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	8977 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	1173 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com