Produktinformatie
Synthoil Longtime 0W-30

PI 34/10/12/2026

Beschrijving
Ultramoderne, volsynthetische lichtloop-motorolie voor onderhoudsintervallen en gebruik het hele jaar door. De combinatie van synthetische basisoliën met innovatieve additieftechnologie levert zeer afschuifstabiele motorolie met een laag viscosegehalte, die aanslag gegarandeerd verhindert, wrijvingsverliezen van de motor verlaagt en optimaal beschermt tegen slijtage. Aanbevolen voor otto-- en dieselmotoren, inclusief turbocompressoren en katalysatoren.



Eigenschappen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- grote slijtagebescherming
- extreem laag verdampingsverlies
- extreme stabiliteit bij hoge temperatuur

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	65,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	⩽ 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,0 % ASTM D5800 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren in personenwagens met en zonder uitlaatgasturbo alsmede met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	8976 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	8977 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1173 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com