

Olie voor versnellingsbak met dubbele koppeling 8100

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- voortreffelijke afschuifstabiliteit
- goed viscositeits-temperatuur gedrag



LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

BMW 83 22 0 440 214 • BMW 83 22 2 147 477 • BMW 83 22 2 148 578 • BMW 83 22 2 148 579 • BMW 83 22 2 167 666 • BMW DCTF-1 • BMW DCTF-1+ • BMW MTF LT-5 • Chrysler • Ford WSS-M2C 218-A • Ford WSS-M2C 936-A • Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA • MB 236.21 • MB 236.24 • Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I • Nissan WSS-M2C 936-A • Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 • Porsche 999.917.080.00 • Volvo 1161838 • Volvo 1161839 • VW G 052 182 • VW G 052 529 • VW G 052 536 • VW G 055 529 • VW G 055 536 • ZF TE-ML 11

Verpakking

205 l Vat blik

21613

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	33 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,85 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C	<20000 mPas DIN 51398
Viscositeitsindex	174 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	gelblich

Verpakking

1 l Bus kunststof	3640 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1180 D-NL-F-GR-ARAB
5 l Jerrycan kunststof	20626 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3641 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	3642 D-GB