



Beschrijving

Multigrade-motorolie met lage wrijving en nieuwe technologie, samengesteld uit onconventionele basisoliën op basis van HC-synthesetechnologie en moderne additieven. De laag viscose, zeer afschuifstabiele motorolie zorgt voor optimale motorzuiverheid, verlaagt wrijvingsverliezen in de motor en beschermt uitstekend tegen slijtage. Verlengt de levensduur van de motor. Turbolader en katalysator getest. Met name geschikt voor Opel-benzine- en dieselmotoren tot modeljaar 2010. Is echter achterwaarts compatibel en kan dus ook worden gebruikt in oudere Opel-voertuigen die een motorolie van deze viscositeitsklasse toestaan. Neem de voorschriften van de fabrikanten voor toepassing bij andere wagenmerken c.q. wagentypes in acht.

Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • BMW Longlife-01 • MB-Approval 229.5 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	72,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
High Temperature High Shear viscositeit	≥ 3,5 ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,5 % CEC L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Liqui Moly Lichtloop Speciaal LL SAE 5W-30 is vereist in de eerste plaats voor verschillende types van voertuigen van Opel in benzine en diesel motoren tot modeljaar 2010. Achteruit compatibel en dus ook toepasbaar in oudere Opel-wagens. Met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant kan de motorolie ook voor andere automerken worden gebruikt.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2447 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan kunststof	2339 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2448 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1194 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	21965 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Special Tec LL 5W-30

Verpakking

60 l Zwarte plaat vat	1195 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	1196 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.