Información del producto
MoS2 Leichtlauf 20W-50

PI 44/11/12/2026



Descripción
Aceite de motor especialmente desarrollado a partir aceites básicos minerales seleccionados con la formulación más moderna. Un elevado contenido de aditivos, entre los que se cuenta el lubricante sólido disulfuro de molibdeno (MoS2), garantiza una lubricación óptima en condiciones de servicio extremas e intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades
- excelente protección contra el desgaste
- buen comportamiento de arranque en frío
- excelente limpieza del motor
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- apto para motores de gasolina y diésel, con y sin turbosobrealimentación (ATL)
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- probado en catalizadores

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	20W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,880 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	169,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	19,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	130 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	7,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Datos técnicos

Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Color / Aspecto	black-grey

Campos de aplicación
Aceite para motores de gasolina, motores diésel y motores con turbocompresor. Especialmente apropiado en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados y condiciones de servicio extremas.

Aplicación
Se han de observar las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y de motores.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1220 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	21358 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	1212 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	20795 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	1221 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com