Информация к продукту
MoS2 Leichtlauf 20W-50

PI 44/11/12/2026

Описание

Специальная разработка на основе моторного масла новейшей формулы, изготовленного из отборных минеральных базовых масел. Высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS2), обеспечивает оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.



Свойства

- отличная защита от износа
- хорошее поведение при холодном старте
- превосходная чистота двигателя
- отличное поведение в нештатной ситуации
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем и без)
- быстрая прокачка при низких температурах
- проверенно на катализаторах

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,880 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	169,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	19,5 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при -20°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -15°C (CCS)	<= 9500 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,4 мг KOH/г DIN ISO 3771

Технические данные

Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	black-grey

Сфера применения

Моторное масло для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом. Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и экстремальных условий эксплуатации.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1220 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л пластиковая канистра	21358 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 л пластиковая канистра	1212 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	20795 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	1221 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com