

Touring High Tech HD 10W**Beschrijving**

Hoogwaardige motorolie met moderne technologie en formule. Speciaal geselecteerde basisoliën en een hoog gehalte aan additieven zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en lange olieverseringsintervallen.

Eigenschappen

- zeer sterk reinigingseffect
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit
- voor katalysator getest
- zeer goede dispersegeïeenschappen
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- verhoogt het smeereffect
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- hoge smeerveiligheid
- goed koudstartgedrag
- optimale verouderingsstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

MAN 270 • MB 228.0

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	38 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771

**Technische gegevens**

Sulfaat	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Hoogwaardige motorolie voor benzine- en dieselmotoren (SDI en turbo), speciaal geschikt bij lange olieverseringsintervallen en extreme bedrijfsomstandigheden.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de automotorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	1244 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	1247 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.