Πληροφορία προϊόντος
Special UTTO SAE 10W-30

PI 21/11/02/2022



Περιγραφή
Υπερσύγχρονο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων, που ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης (κιβώτια/υδραυλικά συστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εμβαπτιζόμενων φρένων. Τα σχολαστικά επιλεγμένα πρόσθετα εγγυώνται ένα λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που προστατεύει από τις φθορές, με αντοχή στην οξείδωση και στη διάτμηση, που καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων χρήσης.

Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- γενικής χρήσης
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
Allison C4 • API GL4 • Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 03E • ZF TE-ML 05F • ZF TE-ML 17E • ZF TE-ML 21F • ??????? ???????? ZF ZF001368

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • Landini • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-30 SAE J300
κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	63,7 mm²/s DIN 51562
Ιξώδες στους 100 °C	11,7 mm²/s DIN 51562

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους -26 °C (Brookfield)	< 20000 mPas ASTM D 2983-09
Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	182 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-33 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,7 % κατά βάρος CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για γεωργικά και δασικά οχήματα και συγκροτήματα καθώς και για οχήματα και συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται π.χ. στον τομέα των ορυχείων και απαιτούν γενικής χρήσης λιπαντικό κιβωτίων και υδραυλικό λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	1258 D-GB
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3145 D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1259 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com