Información del producto

PI 47/10/19/2026

Aceite para cortacéspedes SAE 30

Descripción



Aceite de motor monogrado con aceites básicos de alta calidad y un elevado contenido de aditivos. Garantiza una lubricación de primera calidad, perfecta limpieza del motor, extraordinaria protección antidesgaste y una larga vida útil de los motores de cortacéspedes. Protege contra la corrosión incluso en circunstancias adversas y conserva el motor parado durante el invierno. Probado en catalizadores.

Propiedades

- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- alta protección contra el desgaste
- poca pérdida de evaporación
- alta resistencia al envejecimiento
- probado en catalizadores
- excelente efecto de limpieza
- excelentes propiedades de dispersión
- excelente poder lubricante

Especificaciones / Homologaciones

API SJ

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	90 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	11,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	115 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 3016
Índice de base total	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,2 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de cortacéspedes de 4 tiempos, grupos de corriente de emergencia y otros motores que requieren un aceite monogrado con clase de viscosidad SAE 30 y las especificaciones existentes.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y aparatos.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1264 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	1266 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com