Produktinformatie
Grasmaaierolie SAE 30

PI 47/10/19/2026

Beschrijving

Singlegrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en een hoog gehalte aan additieven. Zorgt voor eersteklas smering, optimale motorreinheid, uitstekende bescherming tegen slijtage en een lange levensduur van de grasmaaimotor. Beschermt betrouwbaar tegen corrosie, zelfs in ongunstige omstandigheden en tijdens de winter. Voor katalysator getest.



Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- grote slijtagebescherming
- gering verlies door verdamping
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- voor katalysator getest
- zeer sterk reinigingseffect
- zeer goede dispergeereigenschappen
- uitstekende smering

Specificaties / Goedkeuringen

API SJ

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	90 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor 4-takt grasmaaimotoren, noodstroomaggregaten en andere motoren die een singlegrade olie van viscositeitsklasse SAE 30 en de bestaande specificaties vereisen.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1264 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	1266 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com