Информация к продукту
Rasenmäher-Öl SAE 30

PI 47/10/19/2026

Описание

Сезонное моторное масло с высококачественными базовыми маслами и высоким содержанием присадок. Обеспечивает первоклассную смазку, оптимальную чистоту двигателя, отличную защиту от износа и долгий срок службы двигателя газонокосилки. Надежно защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях и в зимний период. Испытано с катализатором.



Свойства

- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая защита от износа
- низкие потери на испарение
- высокая устойчивость к старению
- проверенно на катализаторах
- отличное очистительное действие
- очень хорошие диспергирующие свойства
- отличная смазывающая способность

Спецификации / допуски

API SJ

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 3016
Общее щёлочное число	11 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 4-тактных двигателей газонокосилок, агрегатов аварийного питания и других двигателей, которым требуется сезонное масло класса вязкости SAE 30 и существующих спецификаций.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей агрегатов или же оборудования.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com