Informazioni sul prodotto

PI 39/09/22/2026

Olio universale per attrezzature da giardino 10W-30



Descrizione

Olio motore multigrado con oli base di alta qualità ed elevato contenuto di additivi. Garantisce tutto l'anno un'ottimale lubrificazione e una pulizia del motore eccellente anche in caso di impieghi difficilissimi. Soddisfa e supera i requisiti di importanti costruttori di motori, come Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh, ecc.

Caratteristiche

- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- alta protezione dall'usura
- bassa perdita per evaporazione
- alta resistenza all'invecchiamento
- testato per catalizzatori
- utilizzabile in motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore
- eccellente effetto di pulizia
- ottime caratteristiche di dispersione
- aumenta l'azione lubrificante
- impiego universale

Specifiche / Classificazioni

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API SJ

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	70 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Indice di viscosità	155 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	13 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 % DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771

Dati Tecnici

Cenere di solfati	0,9 - 1,5 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per i motori a 4 tempi di tagliaerba, gruppi elettrogeni di emergenza, trattorini rasaerba, cippatrici a motore, frese a motore o zappe a motore, arieggiatori, motofalci, dispositivi di pulizia ad aria compressa, sgombraneve, ecc.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle disposizioni dei produttori dei gruppi costruttivi e dei dispositivi.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1273 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com